

HDO30NS003

FICHE TECHNIQUE

30 HD STD SOUDURE ETOILE NOIR 500 x 650 RLX 50 CC 500

Cycle de vie du Polyéthylène



Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

Vierge : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C₂H₄

Recyclé : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix

Régénéré : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable



Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Type litrage	30	
Matière	PE HD	
Couleur	NOIR	
Type de soudure	Soudure étoile	
Lien	Lien dans le soufflet	
Dimensions du sac <i>1/2 périmètre + soufflet + Longueur</i>	260 + 2 x 120 x 650 mm	
Epaisseur en µ / Poids unitaire	11 µ ± 5%	6,72 gr ± 5%



Conditionnement



50 sacs par rouleau



500 sacs par carton

10 rouleaux par carton

Poids carton : 3,50 kg ± 8%

Dimensions carton : 35 x 15 x 15 cm

EAN 13 : 3221170013202



180 cartons par palette

10 couches x 18 cartons

ETIQUETTE CARTON

30 HD STD SOUDURE ETOILE 500 SACS -
10 RLX x 50 SACS NOIRS
HDO30NS003 / OF



3 221170 013202

Système de management certifié