

TASKI Jontec Resitol

Emulsion haute brillance pour sols, résistant à l'alcool et aux désinfectants

Description

Emulsion haute brillance, anti glissante pour tous types de sols souples (PVC, linoléum, caoutchouc,...). Sa formule à base de polymères et de cires est spécialement conçue pour résister aux alcools et aux désinfectants les plus utilisés, comparé aux émulsions sols traditionnelles.

Combiné avec un léger parfum d'eucalyptus, **TASKI Jontec Resitol** est idéal pour l'environnement médical où son application ne dérange ni le personnel, ni les patients. Le niveau de brillance reflète la propreté des lieux en respectant les exigences de l'environnement hospitalier.

Propriétés principales

- Résistance supérieure aux alcools et aux désinfectants vs les émulsions sols traditionnelles
- Couche de protection haute brillance
- Parfum frais d'eucalyptus
- Protection durable et résistant à l'usure
- Facile à appliquer et à entretenir : sèche rapidement
- Réagit bien au lustrage
- Aptitude anti glissant testée selon le référentiel de la méthode James (ASTM D-2047)

Avantages


- Idéal pour une utilisation en environnement médical
- Reflète la propreté du sol sans donner l'impression d'être glissant
- L'application ne dérange pas les patients ou le personnel
- Bonne résistance à l'usure, même avec un trafic intense
- Peut être appliqué à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion sur la plupart de sols durs lisses, résistant à l'eau. S'étale uniformément pour une couche parfaitement lisse et uniforme.
- Convient à toutes les méthodes traditionnelles d'entretien
- Une sécurité garantie pour votre personnel et vos clients

Mode d'emploi

Dosage :

Prêt à l'emploi. Utiliser pur

F2j



TASKI Jontec Resitol

Application :

Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. Traiter les sols décapés, rincés et complètement secs. Pour les sols fortement poreux il est préférable d'appliquer au préalable une couche pores de la gamme TASKI Jontec (ex. TASKI Jontec Technique).

TASKI Jontec Resitol est prêt à l'emploi. Appliquer uniformément une fine couche de **TASKI Jontec Resitol** à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion. Bien laisser sécher (environ 30 minutes). Appliquer la seconde couche et les suivantes en prenant bien soin de les croiser (3 couches sont recommandées).

Système d'entretien : Dépoussiérer quotidiennement le sol. Laver régulièrement le sol avec un détergent neutre de la gamme TASKI Jontec. Lorsque nécessaire, renforcer le niveau de brillance ou réparer le film d'émulsion à l'aide d'une monobrosse, haute ou très haute vitesse, munie d'un disque adapté et d'un produit spray de la gamme TASKI Jontec.

Important :

Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres substances.
Ne pas stocker à une température inférieure à 6°C.
Ne pas utiliser à l'extérieur ni dans les zones humides.

Données techniques

Aspect :	Liquide opaque, blanc
Densité relative [20°C] :	1.03
pH pur (20°C) :	7.50 - 8.90
Consommation :	30 - 40 m ² /L

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à une température supérieure à 6°C.

Normes

Aptitude anti glissante testée selon le référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047).

Rapport complet sur l'alcool et la désinfection disponible sur demande.

Conditionnements disponibles

Nom du produit	Code article	Conditionnement	
Jontec Resitol	7512359	2x5 L	
TASKI Jontec Resitol	7512357	2x5 L	Migration prévue courant 2012

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 45 14 76 76

www.diversey.com