

# FICHE TECHNIQUE

## TTG4045 AUTOLAVEUSE À CÂBLE



À usage professionnel.



Autolaveuse à câble à traction semi-automatique avec système d'aspiration surpuissant à 2 turbines, pour travaux difficiles.

Châssis structofoam et timon de commandes ergonomiques, pliant et ajustable. Tête de brosse pivotante pour un changement de brosse facile. Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré au réservoir. Remplissage du réservoir d'eau propre avec bouchon et un flexible extensible intégré.

Système NUPLUG pour un remplacement rapide du câble.

Design 2017 : les organes principaux de l'autolaveuse pour la maintenance et une bonne utilisation sont identifiés en rouge.



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

Données techniques	TTG4045
	Réf. 903999
<b>Alimentation</b>	
Source d'alimentation	230V 50/60Hz
Classe de protection électrique IEC 60417	Classe I
Indice de protection	IPX4
Puissance consommée	2500 W
Longueur du câble	20 m
Système NUPLUG	oui
<b>Capacités de travail</b>	
Largeur de travail	450mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration	805mm
Réservoir solution	40L
Réservoir récupération	41L
Rendement théorique	1600 m <sup>2</sup> /h
Rendement effectif	1000 m <sup>2</sup> /h
Champs d'action	42 m
Vitesse de lavage	0 à 4 km/h
Nombre de brosses	1
<b>Caractéristiques du brossage</b>	
Pression de brosse	37 kg
Pression ponctuelle de brossage	0,028 kg/cm <sup>2</sup>
Vitesse de brossage	150 trs/min
Diamètre brosse	450mm
Diamètre disque	400mm
Puissance moteur brosse	1500 W
<b>Dispositif d'aspiration</b>	
Débit d'air	35 L/sec
Dépression	2650 mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	1200 W
<b>Système d'aspersion</b>	
Débit d'eau	0 à 2 L/min
Electrovanne	oui
<b>Poids / Encombrement</b>	
Poids net - à vide	67 kg
Poids brut - avec liquide	107 kg
Dimensions (hors suceur)	470x890x1100mm
<b>Niveau sonore / Vibrations</b>	
Niveau sonore à 1m - EN60704-1	76 dB(A)
Vibration mains-bras	1,4 m/s <sup>2</sup>

### Accessoires inclus :

606203 Brosse verte polypropylène Ø450mm  
904691 Suceur complet aluminium avec SERILOR® L.805mm  
236132 Câble 3x1mm<sup>2</sup> long. 20m NUPLUG

### Accessoires en option :

606401 Plateau Padloc noir Ø400mm  
900518 Jeu de 2 lamelles vertes L.805mm SERILOR®  
606306 Brosse carbure silice (verte) Ø450mm (Longlife)  
606307 Brosse carbure silice (rouge) Ø450mm (Longlife)  
606204 Brosse douce shampoing moquettes Ø450mm  
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse  
612003 Enrouleur de câble 20m à roulettes (prise Europe)

### Disques en option :

0154074 Disque noir Ø406mm (carton de 5)  
0153077 Disque vert Ø406mm (carton de 5)  
0152073 Disque rouge Ø406mm (carton de 5)