

# Krytech 586

## > Protection haute performance pour des manipulations fines en milieu peu salissant

- Résistance à la coupure maximale, niveau 5
- Excellente dextérité grâce au gantage proche de la main
- Confort et souplesse
- Teinte du textile en bleu, qui permet d'identifier facilement le niveau de protection
- Lavable jusqu'à 3 cycles (Selon les conditions de lavage et de séchage)

### Industrie mécanique/automobile

- Manipulations de pièces métalliques
- Montage de tôles fines
- Travaux de finition sur pièces tranchantes

### Industrie plastique

- Retrait matière post injection

### Collectivités (Interventions Techniques)

- Travaux de maintenance avec risque de coupure

### Industrie du Bâtiment (Couvreurs / Carreleurs / Vitriers)

- Manipulation et pose de vitrages



## Spécificités

L'utilisation de fibres PEHD permet d'obtenir un excellent niveau de résistance à la coupure tout en conservant finesse et dextérité.

Krytech	586
Matière	Polyuréthane
Longueur (cm)	24-30
Epaisseur (mm)	NS
Poignet	Poignet tricot
Couleur	Bleu
Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Finition extérieure	Dos aéré
Taille / EAN	6 7 8 9 10 11
Conditionnement	1 paire/sachet - 12 paires/sachet - 48 paires/carton

Cat. 2



4X43D  
ISO 13997:  
18 N (1835 g)

**MAPA**<sup>®</sup>  
PROFESSIONNEL  
www.mapa-pro.com