

FICHE TECHNIQUE

TGB8572 200T (Tractée) AUTOLAVEUSE A BATTERIES Nouvelle génération GelTec compact



À usage professionnel.



Moteur de traction



Graphite

Autolaveuse avec moteur de traction marche avant / arrière, équipée de batteries gel 24V sans entretien et sans cycle de charge, avec chargeur intégré pour une très grande autonomie. Dotée d'un châssis acier epoxy, d'un panneau de contrôle simplifié avec 2 interrupteurs pour le contrôle de l'aspiration et du débit d'eau.

Rendement optimal associant grande capacité (85L) et grande largeur de travail (720mm). Remplissage du réservoir eau propre avec bouchon intégrant un flexible extensible (Flexi-fill). Très simple d'utilisation.

Design 2017 : les organes principaux de l'autolaveuse pour la maintenance et une bonne utilisation sont identifiés en rouge.



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL - 13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE, 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 - Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

Données techniques		TGB8572 200T
		Réf. 905396
Alimentation		
Type d'alimentation	Batteries gel 4 x 12V 200Ahr	
Classe de protection électrique (pendant la charge)	Classe I	
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	Classe III	
Indice de protection	IPX4	
Autonomie	5h00 maximum	
Temps de charge	8h00	
Type de chargeur	intégré	
Puissance absorbée du chargeur	350 W	
Capacités de travail		
Largeur de travail	720mm	
Largeur de l'embouchure d'aspiration	805mm	
Réservoir solution	85L	
Réservoir récupération	86L	
Vitesse Maxi.	4,2 km/h	
Rendement théorique	3300 m ² /h	
Rendement effectif	2700 m ² /h	
Vitesse de lavage	0 à 4 km/h	
Nombre de brosses	2	
Caractéristiques du brossage		
Pression de brosse (normale / forte/extra forte)	13 / 28 / 50 Kg	
Pression ponctuelle de brossage (normale / forte/extra forte)	8,2 / 17,5 / 31,3 g/cm ²	
Vitesse de brossage	150 trs/min	
Diamètre Brosse	2 x 370 mm	
Diamètre Disques	2 x 360 mm	
Puissance moteur Brosse	2 x 300 W	
Dispositif d'aspiration		
Moteur	3 étages	
Débit d'air	24 L/sec	
Dépression	1815 mm/CE	
Puissance moteur d'aspiration	400 W	
Système d'aspersion		
Débit d'eau	0 à 3 L/min	
Type d'aspersion	pompe automatique	
Dispositif de traction		
Puissance moteur de traction	400 W	
Pente maximale admissible	6%	
Poids / Encombrement		
Poids net - à vide	270 kg	
Poids Brut - avec liquide	355 kg	
Dimensions (LxIxh)	1513x762x1144 mm	
Niveau sonore / Vibrations		
Niveau sonore à 1m - EN60704-1 (+/-3dB)	71,4dB (A)	
Vibration mains-bras	0,44 m/s ²	

Accessoires inclus :

903449 Brosse de lavage verte polypropylène Ø370mm (en prévoir 2)
904699 Suceur complet aluminium avec SERILOR® L. 944mm
205112 Batterie gel sans entretien 100Ahr (en prévoir 4)
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

Accessoires en option :

900522 Plateau Nuloc Ø360mm (en prévoir 2)
900519 Jeu de 2 lamelles vertes L. 944mm SERILOR®
606295 Jeu de 2 lamelles vertes L. 944mm Numatex
606302 Brosse de lavage verte Longlife Ø370mm (en prévoir 2)

Disques en option :

0154036 Disque noir Ø356mm (carton de 5)
0153039 Disque vert Ø356mm (carton de 5)
0152035 Disque rouge Ø356mm (carton de 5)

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)