

# **L5000 Plus**

# Doseur lessiviel automatique pour le lavage du linge

## **Descriptif**

L5000 Plus convient à tout type de système lessiviel liquide et répond aux besoins spécifiques des blanchisseries intégrées grâce à sa modularité (de 3 à 8 pompes doseuses). L5000 Plus est recommandé pour tout type de laveuse de 10 à 100 kg de capacité nominale.

L5000 Plus offre une utilisation simple grâce à sa flexibilité de programmation. Chaque programme est personnalisable. Sa précision de dosage garantit une qualité de lavage constante et un dosage au juste coût.

L5000 Plus permet une sécurité accrue grâce à un rinçage à l'eau du doseur après chaque dosage. Toute possibilité de résidus ou de mélange accidentel de produit est supprimée, les risques liés à la manipulation de produit sont réduits.



## **Caractéristiques techniques**

# Boîtiers 3 et 5 pompes incluent

- -Trigger TR8000L
- -Programmateur et câbles
- -Connecteurs d'alarme
- Pompes uniques de séries 600ml
- ▶ 16 formules de lavage programmables
- ▶ 4 modes de programmation
  - Relais (contrôle du doseur par la laveuse)
  - Formule (branchement électrovannes)
  - Valid (branchement électrovannes)
  - Séquence (branchement vidange)

#### Carte électronique

- Remise à zéro du compteur de lavage (alarme)
- Filtrage amélioré du collecteur de rinçage

# Interface machine (Trigger) TR8000L

- -Fixation spécifique possible dans la machine ou dans le doseur
- -8 entrées de signaux
- -LED indépendante pour chaque signal machine
- -Raccordement des signaux d'électrovannes eau chaude/froide utilisés pour le lavage principal
- Compatible avec L5000E
- Existe en version XL pour les laveuses supérieures à 100 kg

# **L5000 Plus** Informations Techniques

Caractéristiques	
Matière du boîtier	Acier inoxydable
Alimentation (CE)	100-240 VAC 50/60Hz
Diamètre des raccords de pompe	10mm
Sortie électrovanne d'eau	24 VDC, 0.5 Amps
Débit normal des pompes	500 ml/min
Sortie por alarme externe	24 VDC, 0.5 Amps
Dimension pompe auxilliaire (HxLxP)	21x9.86x13.3 cm
Poids pompe auxilliaire	1.4kg
Dimension boîtier 3 pompes (HxLxP)	21x30.8x13.3 cm
Poids du boîtier 3 pompes	3.9kg
Dimension boîtier 5 pompes (HxLxP)	21x50x13.3 cm
Poids du boîtier 5 pompes	5.9kg
<u>Trigger</u>	
Poids	0.2kg
Entrée signaux	8 signaux
Estimation d'entrée signaux @5mA	24-120 VDC
	24-240 VAC

Description	Référence
L5000 Plus 3x600Pump	1209093
L5000 Plus 5x600Pump	1209094
L5000 Plus boîtier auxilliaire	1209098
Collecteur de fluxage (en option)	
Collecteur de fluxage 3 entrées	1207448
Collecteur de fluxage 6 entrées	1207449
Collecteur de fluxage 8 entrées	1207450

Pièces de rechange :	
Interface machine TR8000L	1208447
Programmateur L5000XL & E	1201353
Circuit imprimé L5000XL & E	1205112
Circuit puissance L5000	69133
Moteur et tête de pompe assemblée	93491
Tête de pompe 600 ml complète	68884
Tuyau de pompe 450ml EPDM	87900
Tuyau de pompe 600ml silicone	1207486
Kit prolongateur de câble L5000	68855
Kit data CCT BRD/DNET L5000 XL/E	1205364

# Diversey Equipement est certifié ISO 9001

## Diversey

9/11 avenue du Val de Fontenay 94133 Fontenay-sous-Bois Tél: 01 45 14 76 76

www.diversey.com

