



DME

Fiche produit

Date d'émission: 13/10/23



Frange à scratch Soft Pro avec bord

Frange en microfibre pour dé poussiérer à sec ou humide (nettoyage de pulvérisation), pour laver et cirer les sols, avec dos à scratch et bord renforcé



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m³
00AB9525BW		↘ 40 ↕ 15	↘ 44 ↕ 14	<input type="checkbox"/>	25	2,34	0,019
00AB9535BW		↘ 60 ↕ 15	↘ 62 ↕ 14	<input type="checkbox"/>	20	2,52	0,025
00AB9525BZ		↘ 40 ↕ 15	↘ 46,5 ↕ 14	<input checked="" type="checkbox"/>	25	2,24	0,019
00AB9535BZ		↘ 60 ↕ 15	↘ 62 ↕ 14	<input checked="" type="checkbox"/>	20	2,44	0,025

SYSTÈME

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir Idéal pour dé poussiérer à sec ou humide (nettoyage de pulvérisation) et pour cirer les surfaces intérieurs lisses

GREEN BOX



DECITEX des fibres

Réf. **00AB9525BW et 00AB9535BW**

Microfibre : 0,75 DTX

Réf. **00AB9525BZ et 00AB9535BZ**

Microfibre : 0,58 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques



Avantages

- **Simple** : le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Ergonomique**: c'est le système le plus léger de la gamme TTS
- **Hygiène maximale** : la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Efficace** : convient particulièrement à l'application de la cire, assure des performances élevées
- **Longue durée de vie** : support à scratch de haute qualité pour assurer un long cycle de vie à la frange

Matériel

Fil : microfibre (100% polyester) - Support : polyester

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible



Produits complémentaires



Support Velook



Support Velook avec Block System




BIO Pro avec système à scratch



BIO Basic avec systeme à scratch

Variantes



Frange à scratch Soft Band avec bord