

ProMax

Nettoyage et désinfection de surface



Your Choice, Our Commitment

ProMax

La Dilution précise

Conçu par les laboratoires R&D SEKO, le ProMax est le système de dilution le plus intuitif et le plus économique disponible aujourd'hui sur le marché.

En combinant la technologie révolutionnaire de l'hydrodynamique breveté et facile à utiliser, SEKO a réalisé la solution idéale pour toutes les applications de dilution chimique institutionnelles et industrielles légères.



Les modèles disponibles pour remplir en toute sécurité et efficacité des conteneurs petits, moyens et grands avec des solutions précisément diluées deconcentrés chimiques:

Bouteille et pulvérisateur (débit 4 l/min)

Seau et bac de plonge (débit 14 l/min)

Autolaveuse (débit 30 l/min)

Caractéristiques

Température de travail jusqu'à 70°C

Pression de travail de 1 à 9 bar

ProMax permet aux unités supplémentaires d'être facilement ajoutées à une installation existant

Le système peut être facilement démonté et remonté

Les temps d'installation sont réduits au minimum

Pas de vis à enlever ... pas besoin d'ouvrir le distributeur pour l'installer

Modèle	Nombre de produits	Débit	Activation
PX B 1 F 04	1	4 l/min	Bouton pour remplir bouteille, pulvérisateur ou seau
PX B 1 F 16		14 l/min	
PX B 1 F 30		30 l/min	Bouton pour remplir bac de plonge ou autolaveuse
PX S 1 F 04	1	4 l/min	Faire glisser pour remplir bouteille ou pulvérisateur
PX B 4 F 04	4	4 l/min	Bouton pour remplir bouteille, pulvérisateur ou seau
PX B 4 F 16		14 l/min	
PX B 4 F 30		30 l/min	Bouton pour remplir bac de plonge ou autolaveuse
PX S 4 F 04	4	4 l/min	Faire glisser pour remplir bouteille ou pulvérisateur

Boîte en PP robuste et durable dans le temps

Connexion auto-verrouillante

Filtre à cartouche

La tête de filtre en option, améliore la filtration en cas de besoin dans des conditions d'eau non idéale en réduisant les appels de service.



Les têtes de filtre n'auront aucune incidence sur le débit quel que soit le nombre d'unités en ligne.



L'activation à grande membrane assure un fonctionnement parfait, jusqu'à 9 bar de pression et 70°C



Sélecteur de ... produit 4

Le ProMax 4 produits est équipé d'un nouveau sélecteur avec joint torique en élastomère spécifiquement formulé. Il offre la meilleure résistance dans l'industrie pour une très large gamme de produits chimiques

Système porte buse externe

permet le branchement des buses sans ouvrir la boîte.


- Taux de dilution précis ; choisir parmi une gamme complète buses de calibration.
- Les branchements de l'aspiration sont externes



Venturi Flex Gap

FLEX GAP est équipé d'un dispositif antirefoulement breveté, réduisant les restrictions, assurant des performances de débit maximal, tout en étant conforme aux normes universelles de la plomberie

- Branchements rapides
- Trois couleurs pour trois débits différents :
 - Gris 4 I/min
 - Jaune 14 l/min
 - Bleu 30 l/min
- Même taille de tuyau de vidange pour les modèles à 14 et à 30 l/min
- Le Venturi s'active automatiquement, sans avoir de besoin de limiteur de débit
- Chaque appareil simple peut être facilement convertit en un modèle 4 produits
- Facilité d'entretien, nécessitant aucun outil
- Pièces entièrement interchangeables
- Excellente performance



Personnaliser la façade pour identifier le produit et/ou établir des codes de couleur pour la sécurité des utilisateurs, en déclipsant simplement la façade transparente.

Your Choice, Our Commitment

Dans un monde globalisé moderne, être une entreprise privée présente des avantages significatifs pour nos clients et nos partenaires. Depuis plus de 40 ans, SEKO se développe comme une entreprise mondiale capable d'avoir une vision à long terme, de gérer le présent et de planifier à long terme, en fournissant un véritable partenariat pour nos clients, dans la transparence et le respect mutuel.

Que ce soit pour notre flexibilité reconnue, notre attention aux détails ou les produits de qualité, Notre engagement est de répondre à vos besoins où que vous soyez.



Pour plus d'informations sur nos produits, nos installations dans le monde, nos homologations, nos certifications et nos représentants locaux, veuillez consulter notre site : www.seko.com

SEKO se réserve le droit de modifier et de changer les spécifications sans préavis. Les photos sont insérées à titre d'illustration uniquement. Le produit lui-même peut varier à la suite d'améliorations. Les données publiées peuvent faire l'objet de modifications.