

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLEU pure ouate de cellulose

Grammage par pli (+/-1g) 16,00g / m²

Nombre de plis 3

Gaufrage DESL 40 pt

Nombre de formats 1 000

Perforation 28,00cm

Laize 30,50cm

Surface / Feuille 854,00cm² **NORME**

Diamètre mandrin 61,30mm

Mandrin déchirable Oui Conforme à la norme NF Q34-100



AFNOR Cert. 76718

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	12,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	750,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	105,00 N / m
		Résistance sens travers >	420,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	50,00 N / m
Délitabilité	Non	Azurant optique	%
			NO/NON

Référence douanière : 48189090

INFOS COMMERCIALES
Utilisation :

Bobine industrielle haute resistance

Nombre de formats par unité de vente : 2.000,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuyage industriel en bobine allie performance et autonomie

Recommandation :

A utiliser avec les devidoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

Bénéfices client :

2 fois plus résistant, 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	2		
Poids Maxi. kg	8,20		
Longueur cm	60,00		
Largeur cm	30,00		
Hauteur cm	30,50		
Code EAN	3378920005540		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	7
UV par palette	42
Hauteur palette en m	2,29
Volume UV en m3	0,0549
Palette Sol / Camion Mono Réf.	31



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MPhygiene certifiés ISO 9001 par l'AFNOR

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX France
Tel. 0475337500 Fax 0475333738
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com
