

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLEU
Grammage par pli 16,50g / m²
Nombre de plis 3
Gaufrage DESL 40 pt
Nombre de formats 1 000
Perforation 30,00cm
Laize 34,00cm

Surface / Feuille 1 020,00cm²
Diamètre mandrin 61,30mm
Mandrin déchirable Oui

Diamètre extérieur 30,00cm
Origine France
Ecolabel N°5/1/76

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
Traitement WS Oui

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Bobine industrielle haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec les devoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

Azurant optique

NO/NON

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 1.000,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuyage industriel en bobine allie performance et autonomie

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	1		
Poids kg	5,05		
Longueur cm	30,00		
Largeur cm	30,00		
Hauteur cm	34,00		
Code EAN	3378921604001		

PALETTISATION

Type de palette	100x120
UV par niveau	12
Nombre de niveaux	5
UV par palette	60
Hauteur palette en m	1,85
Volume UV en m3	0,0323



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%
Système de management certifié

MP hygiene 1, impasse F MIRIBEL CS 20159
07106 Annonay cedex - France
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com

