

FICHE TECHNIQUE

NR1500S

Monobrosse basse vitesse



À usage professionnel.



Modèle présenté avec brosse

Avec le système ATC de régulation de vitesse, la puissance de la brosse de cette monobrosse basse vitesse reste constante sur les différentes surfaces.

Le timon est inclinable pour le plus grand confort de l'utilisateur et les commandes de contrôle sont ergonomiques et simples d'utilisation. Avec le Système Flex, le timon est entièrement repliable pour un stockage dans un minimum de place. Nombreux accessoires.

Accessoires inclus NR1500S :

- 606084 Réservoir 8L pour NR
- 606401 Plateau Padloc support disques Ø406mm

Accessoires en option :

- 606056 Centrale d'aspiration pour NR
- 604015 Jeu de 10 filtres HEPAFLO 9L pour 606056
- 606203 Brosse verte polypropylène Ø450mm
- 606204 Brosse shampoing moquettes Ø450mm
- 606207 Plateau support brosses scarification fils
- 606208 Plateau 3 segments carbures Ø400mm
- 606209 Plateau disque corindon fixation centrale Ø400mm
- 606211 Plateau brosses scarification Ø400mm
- 606620 Plateau velcro pour ponçage Ø400mm
- 606113 Gueuze supplémentaire 10kg pour NR
- 606079 Jupe d'aspiration pour carter Ø450mm
- 606305 Brosse noire carbure silice Ø450mm (Longlife)
- 606306 Brosse verte carbure silice Ø450mm (Longlife)
- 236132 Câble jaune 3x1,5 mm long. 20 mètres NUPLUG

Disques en option :

- 0154074 Disque noir Ø406mm (carton de 5)
- 0153077 Disque vert Ø406mm (carton de 5)
- 0152073 Disque rouge Ø406mm (carton de 5)

| Désignation | NR1500S |
|---|---|
| Référence | 875563 |
| Préconisation d'utilisation | Décapage, nettoyage carrelage, ciment, sols durs, lavage humide des sols plastiques encrassés, shampoing moquettes, cristallisation marbre comblanchien, ponçage parquet... |
| Vitesse de rotation | 150 trs/mn |
| Puissance moteur | 1500 W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Diamètre brosse | 450 mm |
| Diamètre disque | 406 mm |
| Vibration mains-bras | 1,67 m/s ² (disque) 1,47 m/s ² (brosse) |
| Classe de protection | I |
| Indice de protection | IPX4 |
| Champs d'action | 32 m Ø |
| Réservoir inclus | OUI |
| Filtre SAC HEPAFLO (avec centrale d'aspiration) | 604015 |
| Prise Nuplug | OUI |
| Niveau sonore | 68,1 db(A) |
| Câble (prise européenne) | 15 m |
| Poids | 40 kg |
| Dimensions | 1250X580X460 mm |
| Pression | 31,8 gr/cm ² (disque) 29,9 gr/cm ² (brosse) |
| Spécificités | SYSTEME FLEX ET ATC |



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

