



Fiche Technique

SAC À DÉCHETS TYPE 15L

Référence
HOSTO015EJA

- ✓ Sacs à liens coulissants pour D.A.S.R.I Mous à liens coulissants
- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés
- ✓ Estampillés NFX 30-501
- ✓ Certifiés Origine France Garantie



Caractéristiques		Impression des sacs		Visuel produit
Type de sac	15 litres	Libellé impression	Déchets d'activité de soins à risques infectieux	 Photo non contractuelle
Dimensions utile (lxh)	400 x 350 mm (+/-2,5%)			
Épaisseur	18 µ (+/-8%)			
Couleur	Jaune			
Type de lien	Liens coulissants			
Type de sac	-	Type d'impression	Repérée	
Type de soudure	latérale	Couleur d'impression	Noire	
Bande Papier	avec impression standard			
Composition		Caractéristiques mécaniques		
PE Basse Densité – type flexitene		DART TEST : Détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine : 100g (+/-10%), conforme NF EN ISO7765-1		
		Résistance à la manutention et aux chocs : l'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500g d'une hauteur de 1,20m. Test avec 6 lests (3 kg), aucune déchirure, conforme NF X 30-501		
		Étanchéité du sac : l'essai consiste à remplir le sac avec 3 litres d'eau et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures, conforme NF X 30-501		
Logistique		Certifications		
Nomenclature douanière	39 23 21 00 00			
Conditionnement	500 sacs, 20 rouleaux de 25 sacs			Norme NF X 30-501
Nb de cartons par rang	12			
Nb de rangs par palette	11			
Nb de cartons par palette	132			
Nb de sacs par palette	66 000			
Dimensions du carton	280 x 240 x 140 mm			
Dimensions palette	800 x 1200 mm			
Hauteur palette	1,80 m			
Type palette	Palette Europe avec échange			
		Secteurs d'utilisation		
		Santé		