



PW-H 140/8 SAB XRM

Gamme semi-pro



ÉQUIPEMENT STANDARD



POIGNÉE



LANCE



LANCE ROTABUSE



FLEXIBLE H.P.



PULVÉRISATEUR DE MOUSSE



G6000
CERAMIC
TECH GUN



ERGONOMY



ICA PUMP



STOP TOTAL
IMMÉDIAT



SYSTÈME DE
PRÉ-VENTILATION
DU BRÛLEUR

Modèle	PW-H 140/8 SAB XRM	
Code	IDAC40487	
SPÉCIFICATIONS		
Pression	bars/MPa	140/14
Débit	l/h	450
Température max. en sortie	°C	55
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Tension	Ph-V-Hz/A	1-230-50/11,2
Puissance absorbée	kW	2,5
Rotation moteur/pompe	rpm	2 - 2800
Commande à distance	STOP TOTAL IMMÉDIAT	
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES		
Pompe/culasse/pistons	axiale/laiton/inox	
Réservoir fioul	l	4
Réservoir détergent	l	0,5
Distributeur de détergent	basse pression	
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES		
Chaudière	vernier	
Serpentin	m	13,5
Puissance chaudière	kW	26
Consommation de fioul (temp. max)	kg/h	2,3
DIMENSIONS ET POIDS		
Poids	Kg	49
Dimensions (LxlxH)	cm	64x48x75
Structure	Capot polypro injecté incassable	
Versions	2 roues	
ÉQUIPEMENT STANDARD		
Poignée	IPPR40020	
Lance	LCPR40071	
Lance rotabuse	LCPR40011	
Flexible H.P.	TBAP93872 (8 m)	
Pulvérisateur de mousse	LCPR40040	
Enrouleur	OUI	
HEURES MAXI/JOUR	1	

ACCESSOIRES ET OPTIONS PRÉCONISÉS



Détergent:
4 x 5 l "DDA"
DEMOUCAR5



Déboucheur
canalisation
10 m (sans buse)
TBAP23853



Buse 3 rétrojets
déboucheur -
1/8" F
CANA99007



Lance 2 voies
50 cm
(sans buses)
LCPR89116



Buse HP 1/4"
lance
2 voies (025 - 25°)
UGLN21878



Buse BP 1/4"
lance 2 voies
UGLN05174



Brosse rotative
pro
SPID24911



Balai-brosse pro
70 cm
SPID24939



Kit sablage
(complet)
LCPR14859