

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,50g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	450
Perforation	17,00cm
Laize	17,00cm

Surface / Feuille	289,00cm <sup>2</sup>
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui
Diamètre extérieur	19,00cm
Origine	France
Ecolabel	OUI

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Délimitabilité	Non

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose

## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel



Allongement longitudinal	11,00 %
Résistance sens traction >	450,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
Résistance sens travers >	210,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
Taux de blancheur >=	81,00 %
Azurant optique	NO/NON

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie tout haute resistance

### Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

### Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

## PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	5
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	13
Poids Maxi. kg	2,58			UV par palette	65
Longueur cm	57,00			Hauteur palette en m	2,36
Largeur cm	38,00			Volume UV en m3	0,0368
Hauteur cm	17,00				
Code EAN	3378920010322				