

Tennant T3

S'appuyant sur le système FaST de Tennant, l'autolaveuse à conducteur accompagnant T3 vous permet un résultat impeccable en un minimum de temps : une cuillère d'eau nettoie 1 mètre carré! Grâce à ses réservoirs nettoyables, la T3 vous garantit propreté et hygiène durant tout le processus de nettoyage. Maniable, silencieuse et autonome, la nouvelle T3 optimise le temps de travail de l'opérateur.



Caractéristiques


- Forte pression des brosses réglables et bonne qualité d'aspiration
- FaST (Système de mousse active)
- Commandes à touche unique
- Bacs de solution et de récupération entièrement nettoyables
- Batterie longue durée
- Niveau sonore réduit

Avantages

- D'excellentes performances de nettoyage et de séchage
- Jusqu'à 30% de productivité en plus, jusqu'à 30% de réduction des coûts et 95% d'économie d'eau et de détergent
- Facilité d'utilisation et confort de l'utilisateur
- Propreté et hygiène optimisées durant tout le processus de nettoyage
- Jusqu'à 3 heures d'autonomie batterie
- Convient aux endroits sensibles au bruit

Domaines d'utilisation

- Magasins de détail
- Entrepôts
- Logistique
- Entreprises de Propreté
- Etablissements de santé
- Etablissements scolaires



Bacs entièrement nettoyables



Batteries longue durée



Commandes simples



Machine en action



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES T3

		43cm	50cm
Dimensions de la machine			
Largeur de travail (tête de lavage)	cm	43	50
Taille du capteur	cm	76	76
Dimensions (LxIxH)	cm	113x49x109	117x52x109
Poids de la machine (net)	kg	100	100
Système de nettoyage			
Rendement - théorique (max)	m ² /h	1720	2500
Rendement - pratique (max)	m ² /h	950	1125
Nombre de brosses/pads	qtté	1	2
Diamètre des brosses circulaires /pads	cm	43	25
Assisté par la brosse	oui/non	oui	non
Différentiel de propulsion	oui/non	non	oui
Pression de la brosse	g/cm ²	17	26
Pression de la brosse	kg	19	19
Système de récupération			
Débit d'air	l/s	31	31
Dépression	kPa	10	10
Capacité du bac de solution	L	40	40
Capacité du bac de récupération	L	40	40
Type d'alimentation			
Source d'alimentation		batterie 24V	batterie 24V
Puissance consommée	W	768	675
Classe de sécurité	I/II/III	III	III
Niveau sonore (DIN45635)	dB(A)	68	68
Fonctionnement			
ES	oui/non	no	no
FaST	oui/non	oui	oui
Cylindrique/Circulaire	cyl/cir	circulaire	circulaire
Système de propulsion			
Vitesse maximale	km/h	-	4,5
Vitesse de travail	km/h	2,5	2,5
Pente maximale	%	-	8
Rayon de braquage	cm	130	130

Configurations

- 43cm circulaire standard
- 43cm circulaire FaST
- 50cm circulaire standard
- 50cm circulaire FaST

Les configurations FaST ci-dessus sont équipées en standard d'une cartouche FaST-PAK™.

Accessoires

- Brosses circulaires • Pads • Entraîneurs • Batteries • Chargeur • Détergent conventionnel ou cartouche FaST-PAK™.

Garantie

24 Mois (ou maximum 2000 heures de travail) sur les pièces et 12 mois (ou maximum 1000 heures de travail) sur la main d'oeuvre, le premier des deux atteints, excluant les pièces d'usure.

TENNANT NV

Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax:00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennantco.com

TENNANT BENELUX

Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél: 0032-3 217 94 11
Fax: 0032-3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

TENNANT S.A.

Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178
Roissy en France
95974 Roissy Charles de Gaulle Cedex
FRANCE
Numéro vert tél.: 00800-2255 8366
Numéro vert fax: 00800-3298 3662
Tél.: 0149905000
Fax : 0149905010
E-mail: info@tennant.fr

